

**AUTORIZZAZIONE PER LA ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO DI COMPETENZA COMUNALE
PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' COLLEGATI ALLA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE
DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Procedura semplificata approvata con D.G.C. num 79 del 13.07.2006

Al Comune di Ronco Scrivia
Area Tecnica - Servizio Strade
Corso Italia 7,
16019 - **RONCO SCRIVIA**

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico per lavori di modesta entità connessi alla sostituzione del contatore da parte dell' Ente gestore del Servizio Idrico Integrato

Il/La sottoscritto/a cf
nato a il residente in
Via/P.za Civ num. cap
recapito telefonico
in qualità di: Titolare del contratto di fornitura Ovvero Altro soggetto avente titolo come da allegato

D I C H I A R A

Che, in relazione all'installazione del nuovo contatore da parte dell'ente gestore del servizio idrico, dovrà provvedere, per opere di completamento, alla rottura del suolo pubblico:

in Via in corrispondenza del civ.

Dichiara altresì che lo scavo presenterà le seguenti caratteristiche:

- Estensione lineare **minore di m. 1.5**, cioè di m. Larghezza m Profondità m
- Tipologia fondo stradale interessata strada marciapiede Cancellare l'ipotesi che non interessa
- Tipo di pavimentazione interessata asfalto piastrelle tipo autobloccanti
- Non costituisce attraversamento stradale
- Si trova su strada di competenza comunale
- Avviene a seguito della sostituzione del contatore da parte dell'ente gestore del servizio idrico
- Riguarda esclusivamente la posa di tubazioni per la distribuzione dell'acqua potabile
- Che i lavori saranno eseguiti:
 in economia Dall'impresa:
CF/p.iva Recapito telefonico
Indirizzo

S I I M P E G N A

1 Ad iniziare i lavori non prima del decimo giorno successivo alla consegna del presente modulo, all'ufficio competente per attendere eventuali osservazioni, prescrizioni o diniego da parte del Comune di Ronco Scrivia, e cioè non prima del (indicare la data)

2 A sottostare alle prescrizioni contenute nel disciplinare a retro del presente modulo, firmato per accettazione ed ottemperanza

A L L E G A

- 1** num. 2 copie documentazione sufficiente ad individuare compiutamente l'intervento, (disegno planimetrico, estratto cartografico o catastale, due fotografie del punto su cui si interviene)
- 2** n. 1 marche da bollo da € 14,62
- 3** Versamento di € 11.00 per diritti di segreteria sul c/c 19930163 intestato a Comune Ronco Scrivia – Servizio Tesoreria
- 4** COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO DELL'AVVENUTA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

Ronco Scrivia, lì _____

I N F E D E

DISCIPLINARE PER I RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO DI COMPETENZA COMUNALE A SEGUITO DEI LAVORI DI MODESTA ENTITA' COLLEGATI ALLA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE DA PARTE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'amministrazione autorizza l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto che comportano la manomissione del suolo pubblico per quanto di competenza, con l'osservanza delle norme di cui alle Leggi vigenti, ai Regolamenti pertinenti e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) I lavori dovranno essere eseguiti sollecitamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di circolazione e di Tutela delle strade ed aree pubbliche, con il minore pregiudizio alla viabilità.
- 2) Dovranno essere collocati appositi segnali indicatori a norma del Codice della Strada e, occorrendo, segnali luminosi durante la notte per consentire il transito pedonale e viario in regime di massima sicurezza.
- 3) Qualora in corrispondenza dei lavori oggetto della presente autorizzazione si trovino interrati cavi, tubature o fognature, il Titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare l'opportuna sorveglianza perché non vengano arrecati danni; in casi di danneggiamenti a dette opere il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alle opportune riparazioni e, se necessario, al totale rifacimento di quanto manomesso, previo accordo con questo Ufficio Tecnico. Qualora si rendesse necessario lo spostamento di quanto scoperto la spesa relativa sarà a totale carico del Titolare dell'autorizzazione;
- 4) In tutti i casi dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale se manomessa;
- 5) Il Titolare terrà comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente autorizzazione, potesse provenirle da terzi intendendosi che l'autorizzazione presente viene assentita senza pregiudizio dei terzi stessi,
- 6) Questo Ufficio dovrà essere avvisato dall'atto della ultimazione dei lavori onde poter effettuare con la dovuta tempestività le opportune constatazioni;
- 7) I lavori, una volta iniziati, dovranno essere continuati senza ingiustificate interruzioni in modo da essere ultimati nel più breve tempo possibile;
- 8) Il titolare dell'autorizzazione è a tutti gli effetti responsabile del ripristino. Qualora avessero a verificarsi nei 12 mesi successivi all'esecuzione dei lavori deformazioni o cedimenti, il Comune provvederà a comunicare all'interessato le prescrizioni necessarie alla rimessa in pristino del danno, da eseguirsi a totale carico del titolare stesso.
- 9) Nei casi di indifferibilità o trascorsi quindici giorni di preavviso negli altri casi, Il Comune procederà direttamente alla ricostruzione addebitando la spesa conseguente al Titolare dell'autorizzazione;
- 10) Copia della presente comunicazione dovrà essere mantenuta costantemente sul luogo del lavoro per essere esibita ad ogni richiesta di Funzionari od agenti del Comune, Polizia Stradale e Forza Pubblica.
- 11) nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzzeria della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;
- 12) La profondità di posa delle tubazioni non dovrà essere in ogni caso inferiore a m. 0.6.

PRESCRIZIONI TECNICHE - ASFALTO:

- 1) L'escavazione dovrà avvenire, previo taglio dell'asfalto con mezzi adeguati, con sezione regolare e ben delimitata; ove occorra gli scavi dovranno essere eseguiti senza l'ausilio di mezzi meccanici o, quantomeno, con mezzi meccanici ritenuti all'uopo adeguati da questa Amministrazione;
- 2) Dopo la posa delle tubazioni, lo scavo dovrà essere riempito, fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia. L'ultimo strato, sarà realizzato con misto cementato granulometria 0/30 e dosaggio 0/80 o malta di cemento autolivellante.
- 3) Il necessario ripristino del piano viario, a totale carico del Titolare dell'autorizzazione, dovrà essere effettuato come segue: strato di cm 10 di bynder su strato di emulsione, successivamente adeguato tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo, spessore finito cm. 3, per una striscia di larghezza pari a m. 1, per raccordare l'asfalto in modo adeguato evitando scalini e avvallamenti. Comunque il ripristino dovrà essere tale da non pregiudicare la stabilità e la continuità del manto stradale.

PRESCRIZIONI TECNICHE - PIASTRELLE AUTOBLOCCANTI:

- 1) Il sollevamento delle piastrelle autobloccanti dovrà avvenire per una porzione sufficiente a garantire il ripristino senza avvallamenti o irregolarità della superficie pavimentata, e il successivo ripristino a regola d'arte;
- 2) Dopo la posa delle tubazioni, lo scavo dovrà essere riempito, fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia. L'ultimo strato, sarà realizzato con misto cementato granulometria 0/30 e dosaggio 0/80 o malta di cemento autolivellante.
- 3) E' prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm. 8,
- 4) La pavimentazione dovrà essere ripristinata con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro.

_____ li _____

_____ **PER OTTEMPERANZA**